

Service Information

Stoppmagnet Bausatznr.: 431-1144

Ab sofort ersetzt dieser Stop Magnet Bausatz den bisherigen Stop Magneten.

Der Bausatz enthält folgende Teile:

Index	Ersatzteilnummer	Bezeichnung	Menge
1	4311108	Stop Magnet komplett	1
2	9900106	Schraube	5
3	4319000	Stop Magnet Kabel	1
4	4311104	Abdeckung	1
	4311145	Anleitung	1

Lesen Sie diese Einbauanleitung vollständig durch, bevor Sie mit der Montage des neuen Stopp-Magneten beginnen.

- 1.) Schalten Sie den Hauptschalter aus.
- 2.) Demontieren Sie den alten Stopp-Magnet.
- 3.) Lösen Sie die Schraube der Sicherheitskette und der Kabelbefestigung. Befestigen Sie den Kabelhalter an der oberen Schraube der Motorraumabdeckung.

ANMERKUNG

Stellen Sie sicher, daß der Kabelbaum nicht von der Tür eingeklemmt wird.

- 4.) Führen Sie den Metallstab des Stopp-Magneten in die dafür vorgesehene Führung ein und drehen den kompletten Bausatz über den Lüftermotor.
- 5.) Befestigen Sie den Bausatz mit zwei Schrauben (2). Eine Schraube in das vorhandene vordere Loch und eine Schraube in das Halteloch der Sicherheitskette.
- 6.) Zeichnen Sie jetzt das dritte Loch am Gehäuse an, bauen den Stopp-Magnet wieder aus und bohren ein 2,5 mm großes Loch.
- 7.) Bauen Sie jetzt den Stopp-Magnet wieder ein (wie vorher beschrieben). Befestigen Sie den Bausatz mit zwei Schrauben, (lassen Sie das Befestigungsloch der Sicherheitskette frei).
- 8.) Lösen Sie jetzt die beiden Einstellschrauben rechts vom Zugmagneten. **Achtung!** Entfernen Sie die Schrauben nicht.

Service Information

- 9.) Drücken Sie den Metallstab des Stoppmagneten herunter und drehen die Trommel mit der Hand, so daß der Metallstab unter der Metallplatte vorbeischieft, (er darf nicht einrasten).
- 10.) Nehmen sie ein 0,5 mm dickes Abstandsblech (oder ähnliches) zur Hand und stecken es zwischen Magnet und Plunger.
- 11.) Drücken Sie jetzt den Magnet nach oben in die Arbeitsstellung und ziehen die beiden Einstellschrauben fest.
- 12.) Drehen Sie die Trommel mit der Hand, bis der Metallstab einrastet. Entfernen Sie das Abstandsblech.
- 13.) Verbinden Sie das beigelegte Adapterkabel (3) mit dem vorhandenen Anschlußstecker und dem Mikroschalter.
- 14.) Schalten Sie die Spannung ein.
- 15.) Testen Sie jetzt die Trommelfunktionen. Wenn notwendig, kann der Mikroschalter seperat eingestellt werden.
- 16.) Befestigen Sie jetzt die Sicherheitskette der Tür mit einer Schraube (2).
- 17.) Befestigen Sie jetzt das Abdeckblech (4) mit zwei Schrauben (2). Stellen Sie sicher, daß alle Kabel aus der linken hinteren Ecke des Stoppmagnetenbausatzes kommen.

