

Wartungsplan – Euro Twin Center Modell: 631 und 639



Auszuführende Arbeiten	Zyklus
Heißwassertank auf Kalkablagerungen und Sedimente untersuchen, je nach Bedarf entkalken bzw. reinigen.	Je nach Wasserqualität alle 1 – 3 Monate
Alle Heißwasserventile entkalken bzw. reinigen, dabei O-Ringe erneuern.	Je nach Wasserqualität alle 1 – 3 Monate
Alle Sirupschläuche reinigen und desinfizieren.	Alle 3 Monate
Alle Produktbehälter entfernen, alle Verschmutzungen unter den Behältern gründlich entfernen.	Alle 3 Monate
Lüftungsgitter an der Rückseite und Lüftermotoren auf Funktion prüfen. Wandabstand überprüfen (mindestens 15 cm)	Je nach Bedarf, spätestens alle 3 Monate
Laufschiene der Automatischen Tür reinigen, evtl. schmieren und Tür auf Funktion überprüfen.	Alle 3 Monate
Becherturm leeren und reinigen	Alle 6 Monate
Münzprüfer reinigen	Alle 3 Monate
Alle Teile mit Kontakt zu Lebensmitteln, (Wasser und Produkte) desinfizieren.	Je nach Bedarf, spätestens alle 3 Monate
Mixermotoren V-Ring erneuern.	Alle 3 Monate
Überprüfung aller Automatenfunktionen	Nach jeder Wartung
Sicherheitsüberprüfung nach VBG 4	Nach jeder Wartung
Anmerkungen:	